1, rue du Général Leclerc - CS 60254
F – 92047 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Marque iGasCert
iGasCert mark

MESURA SAS

Technopôle Forbach Sud Folkling
Rue Robert Busen
57602 FORBACH Cedex

Liste des produits admis à la marque iGasCert
List of products eligible for the iGasCert mark

20/07/2026

La liste des produits et les Règles de Certification sont consultables et téléchargables sur le site Internet : www.certigaz.fr.
La liste des produits est périodiquement mise à jour et remplace toute version antérieure.

The list of products and the Certification Rules can be viewed and downloaded from the website: www.certigaz.fr.
The list of products is updated periodically and replaces any previous version.

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
Accréditation
N°5-0042
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Contacts :

MESURA SAS	Sébastien SCHAD	s.schad@mesura.fr
CERTIGAZ	Joël LIGNER	joel.ligner@certigaz.fr

Régulateurs de pression de gaz
Gas pressure regulators

Référence commerciale *Product reference*	Type de régulateur *Type of regulator*	Type architecture *Type of architecture*	Type de pose *Type of installation*	Débit nominal *Nominal flow rate*	Pression entrée *Inlet pressure*	Pression sortie *Outlet pressure*	Spécification de référence *Reference document*	Raccord entrée / *Inlet fitting*			Raccord sortie / *Outlet fitting*		
								Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
114 10 2182	B6	Equerre (N)	Elévation	6 m³/h	0,5 à 5 bar	21 mbar	NF E 29-190-2	Femelle	JSC	G3/4	Femelle	JPC	DN20
114 21 2182	B10	Equerre (N)	Elévation	10 m³/h	0,5 à 5 bar	21 mbar	NF E 29-190-2	Femelle	JSC	G3/4	Femelle	JPC	DN32
114 30 2172	B25	Equerre (N)	Elévation	25 m³/h	0,5 à 5 bar	21 mbar	NF E 29-190-2	Femelle	JSC	G3/4	Femelle	JPC	DN32
114 35 2176	BCH30	Equerre (N)	Elévation	30 m³/h	0,8 à 5 bar	300 mbar	NF E 29-190-2	Femelle	JSC	G3/4	Femelle	JPG	G1"1/4
112 61 1142	Bb40	Equerre (N)	Elévation	40 m³/h	0,8 à 5 bar	21 mbar	NF E 29-190-4	Femelle	JSC	G1"1/4	Mâle	JPG	2"1/4
112 62 1146	BbCH50	Equerre (N)	Elévation	52 m³/h	0,8 à 5 bar	300 mbar	NF E 29-190-4	Femelle	JSC	G1"1/4	Mâle	JPG	2"1/4